Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:02

Link do produktu: https://lodka-zanetowa.pl/flysky-flysky-fs-i6x-6ch-24ghz-odbiornik-fs-ia6b-p-101.html



FlySky: FlySky FS-i6X 6CH 2.4GHz + odbiornik FS-iA6B

Cena **260,00 zł**

Opis produktu

Opis produktu

6**-kanałowy** nadajnik **FlySky FS-i6X** to idealna propozycja dla początkujących jak i zaawansowanych modelarzy, którzy poszukują doskonałych parametrów w rozsądnej cenie.
W porównaniu do poprzednika, modelu FS-i6 charakteryzuje się **większą ilością kanałów**, **większą stabilnością** i **nowym oprogramwaniem**. Aparatura FS-i6X wspiera **PWM**, **PPM** oraz **i-Bus**, dwukierunkową komunikację i wielokanałowe przeskakiwanie częstotliwości. Nadajnik charakteryzuje się **wzmocnioną ochroą przeciwzakłóceniową** przy jenocześnie niskim zużyciu energii i **wysoką czułością odbiornika**.

Aparatura FlySky FS-i6X posiada wbudowany system AFHDS A2, czyli podwójny moduł odbiorczy, który wpływa na zasięg i odbierany sygnał. AFHDS A2 przeszukuje 160 kanałów na pasmie 2.4GHz, co pozwala korzystać z nadajników wielu osobom w tym samym miejscu, bez obaw o zakłócenia.

Nadajnik sprzedawany jest w zestawie z najnowszym **6-kanałowym odbiornikiem FlySky FS-iA6B**.

Dane techniczne

- Kanały: 6

Nadajnik FS-i6X:

- Ilość kanałów: 6 (możliwość uzyskania 10 po aktualizacji firmware)
- Typy obsługiwanych modelu: Fixed-Wing / Glider / Helicopter
- Częstotliwość RF: 2.408-2.475GHz
- Moc RF: <20dBm
- Kanały RF: 135
- Pasmo: 500KHz
- System 2.4GHz: AFHDS 2A / AFDHS
- Ty modulacji: GFSK
- Czułość: 4096
- Ostrzeżenie o niskim napięciu: <4.2V
- Port DSC: PS/2 Port PPM
- Długość anteny: 26mm (podwójna antena)
- Zasilanie 6V DC 1.5AA x4
- Wyświetlacz: STN Transflective Display, LCD 128x64 Lattice, VA 73x39mm, LCD z białym podświetleniem
- Możliwość aktualizacji online: tak
- Certyfikaty: CE0678, FCC ID: N4ZFLYSKYI6X
- Kolor: czarny
- Wymiary: 17,4x8,9x9cm
- Waga: 392g

Odbiornik iA6B:

- Liczba kanałów: 6
- Zastosowanie: helikoptery, samoloty, quadcoptery, łodzie
- Pasmo częstotliwości: 2,405 -2,475GHz
- Zasięg do 700m
- Długość antenty: 26 mm x 2 (podwójna antena)
- Modulacja: PPM/PCM
- Modulacja: GFSK
- Czułość: 1024 bitów
- Port bindowania: tak
- Gniazdo zasilania: VCC
- Zasilanie: 4-6,5V DC
- Wymiary: 47x26.2x15mm
- Waga: 14.9g